



COMMENT CHOISIR VOS GANTS SI VOUS ÊTES COUVREUR ?

QUELS GANTS CHOISIR SELON VOTRE ACTIVITÉ ?

En tant que couvreur, vous êtes amené à manipuler divers matériaux (tuiles, ardoises, zinc, bois). Le port de gants est essentiel pour :

- **Protéger vos mains** contre les risques mécaniques (coupures, abrasions, déchirures, perforations), le risque thermique (froid, chaud, brûlure), les risques chimiques et biologiques.
- **Avoir une meilleure dextérité.**



BON À SAVOIR

En tant que couvreurs, vous êtes particulièrement exposés à la chaleur de contact, à la chaleur convective et aux petites projections. Par conséquent, privilégiez un niveau de protection élevé pour ces critères.

Le choix des gants doit être en adéquation avec les activités exercées. Pour cela, il est important d'évaluer les risques liés à chaque tâche et de sélectionner des gants adaptés pour garantir à la fois la protection et le confort.

TYPE DE TÂCHE	NORME(S) & NIVEAUX DE PERFORMANCE CONSEILLÉS
→ Manipulation de produits chimiques lors du nettoyage de toiture	Utilisez <i>a minima</i> des gants NF EN ISO 374-1 de type A avec manchette longue et référez-vous (par exemple des gants nitrile) dans tous les cas à la fiche de données de sécurité (FDS) des produits manipulés.
→ Manipulation de matériaux abrasifs (tuiles, ardoises, etc.) → Utilisation d'outils tranchants → Traçage, découpage et façonnage d'ouvrages métalliques	Utilisez <i>a minima</i> des gants de protection anticoupeure conformes à la norme NF EN 388 , présentant les niveaux de performance suivants : 3122C. Adaptez le niveau de protection en fonction de la tâche réalisée. Par exemple : - Pour des travaux de clouage, l'indice de résistance à la perforation doit être supérieur à 2. - Pour les travaux nécessitant l'utilisation d'outils tranchants, l'indice de coupure doit être au minimum de niveau D. En cas de travaux générant de la chaleur, ajoutez une protection contre le risque thermique.

Les informations fournies ci-dessus sont données à titre indicatif. Seule une analyse des risques permet de déterminer le niveau de protection approprié.

QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER ?

- **Lisez la notice d'instruction** du fabricant (pour le chef d'entreprise).
- **Utilisez des gants adaptés** à la taille des mains pour une dextérité optimale.
- **Vérifiez au préalable l'état d'usure**
- **N'hésitez pas à tester plusieurs modèles** avant d'adopter les bons gants.
- **Enfilez les gants sur des mains propres et sèches**

Pour tout comprendre
sur les gants et bien les choisir

[Cliquez ici](#)

PENSEZ-Y

Vous travaillez en extérieur : adaptez vos gants à la saison. La plupart des modèles existent en version été (plus respirante, bonne dextérité) et version hiver (isolation contre le froid).



GANTS DE PROTECTION RÉUTILISABLES OU JETABLES ?

Gants de protection réutilisables

- **Inspectez régulièrement les gants** pour identifier toute trace d'usure ou déchirure.
- **En présence de tout signe de dégradation** (trous, fissures, craquelures, déchirures, rigidité anormale, usure prononcée, etc.), changez de gants pour une paire neuve.
- **Nettoyez les gants** conformément aux préconisations du fabricant (ex. lavage à la main pour le cuir, en machine pour certains textiles).
- **Lavez-vous les mains** immédiatement après les avoir retirés.

Gants de protection jetables

- **Retirez les gants** sans que la peau entre en contact avec la partie extérieure.
- **Jetez-les** selon les consignes de gestion des déchets.
- **Lavez-vous les mains** immédiatement après les avoir retirés.



ATTENTION

Les gants à usage unique sont à jeter après chaque utilisation. En cours d'utilisation, ils sont à remplacer dès qu'ils sont endommagés et autant de fois que nécessaire, pour s'assurer d'une protection optimale.

Mettez en concurrence 2 ou 3 modèles afin de choisir le plus adapté. Dans certains cas, les gants peuvent être la source de certaines réactions allergiques tel que des irritations de la peau. Les gants sont personnels, ne les partagez pas avec un collègue, afin d'éviter la transmission d'infections.

Le choix des gants doit être fait en impliquant les salariés qui seront amenés à les porter. Associer les salariés dans le choix de vos équipements favorise l'acceptation du port des gants.

Pour accompagner cette démarche, le chef d'entreprise peut mettre en place plusieurs actions :

- **des affiches** dans les ateliers ou véhicules, rappelant l'importance du port des gants, leur entretien et leur remplacement en cas d'usure ;
- **un livret pratique** à conserver dans les véhicules, récapitulant les types de gants recommandés selon les tâches réalisées ;
- **des temps de sensibilisation** lors des briefings d'équipe, pour expliquer l'importance du port des gants.

