

## FICHE EPI

### Menuisier - Agenceur

*Attention, cette fiche est fournie à titre indicatif, elle n'a pas vocation à être exhaustive. La protection individuelle doit être adaptée à chaque situation de travail.*

#### PROTECTION DES YEUX

Protège contre les projections, éclats...  
Lunettes ou sur-lunettes avec protection latérale  
NF EN ISO 16321



#### PROTECTION DE LA TÊTE

Protège des chutes d'objets et des chocs  
Norme : NF EN 397  
Chaque casque a une date limite d'utilisation (de 2 à 4 ans), voir notice.



#### PROTECTION RESPIRATOIRE

Protège contre les poussières de bois et les vapeurs de produits chimiques  
Bois et autres poussières : Masque de type P3 (jetable ou réutilisable)



Vernis, vitrificateur : masque FR EN 136 classe 2 avec filtre A2 P3 ou A2 B2 P3

Traitement du bois : demi-masque ou masque NF EN 14387 classe 2

Colle néoprène : demi-masque ou masque avec filtre NF EN 14387

#### PROTECTION AUDITIVE

Protège du bruit en atelier et sur chantier et lors du travail dans un environnement bruyant.  
Bouchons d'oreille réutilisables ou jetables (NF EN 352-2). Pré-moulés si possible.  
Casque antibruit ou serre-tête



#### PROTECTION DES MAINS

Protège contre les blessures et le contact avec des produits dangereux  
Contre le risque mécanique  
NF EN 388 + A1  
Contre le risque chimique (imperméables) NF EN 16523-1 +A1



#### PROTECTION CONTRE LA CHUTE

Protège lorsque la protection collective n'est pas suffisante  
Harnais complet (NF EN 361)  
Longe avec absorbeur de choc (NF EN 355) ou enrouleur (NF EN 360)  
Point d'encrage (NF EN 795)  
Connecteurs (NF EN 362)



#### CHAUSSURES DE SECURITE

Protège contre les chutes d'objets, les chutes et les perforations  
EN ISO 20345  
+ spécification S (embout de protection)  
+ spécification P (anti-perforation)  
Tige haute ou basse



#### VETEMENTS DE TRAVAIL

Protège le corps et la peau  
A adapter aux conditions environnementales.  
Préférer les vêtements les plus couvrants possibles mais respirants NF EN 340  
Contre les intempéries NF EN ISO 13688  
Contre le froid NF EN 342



Le chef d'entreprise a l'obligation de fournir les EPI nécessaires à ses salariés et de les renouveler en cas de besoin. Les salariés sont, de préférence, associés au choix des EPI afin de réduire les risques de non-port. L'obligation du port des EPI doit être inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service.

